

MOTOROLIËN

AVIA MOTOROIL F 912	5W/30	Moderne brandstofbesparende universele motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, in personen- en bestelwagens. Olie wordt voorgeschreven vanuit Ford. ACEA A1, B1 API SJ
AVIA MOTOROIL F 913	5W/30	Moderne semi-synthetische brandstofbesparende universele motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, in personen- en bestelwagens. Olie wordt voorgeschreven vanuit Ford. ACEA A1, B1 API SL/CF
AVIA TURBOSYNTH HT-U	5W/30	Moderne brandstofbesparende UHPD-motorolie voor dieselmotoren die in alle seizoenen onder de zwaarste omstandigheden worden toegepast. Geschikt in EURO II- en III-motoren in combinatie met laagzwavelige diesel. ACEA E4-98, API CF
AVIA SYNTH FE	0W/30	Geheel synthetische motorolie voor de eerste generatie longlife motoren van VW. Maakt verlengde verversingsintervallen (WIV) mogelijk. VW 503.00 VW 506.00 ACEA A1, B1 API SJ/CF
AVIA SYNTH PD	0W/30	Longlife geheel synthetische motorolie voor VW-motoren met WIV-systeem. Tevens toepassing in de 'Pumpe-Düse-Dieselmotoren'. VW 503.00 VW 506.00 VW 506.01 ACEA A1, B1, A5, B5
AVIA SYNTH	5W/40, 0W/40	Geheel synthetische, brandstofbesparende motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. ACEA A3, B3, B4, API SL/CF
AVIA TURBO CFE	10W/40	Brandstofbesparende semisynthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, in personen- en bestelwagens. ACEA A3, B3, B4, API SL/CF
AVIA DIESEL TURBO CFE	10W/40	Halfsynthetische brandstofbesparende SHPD-motorolie voor gemengde wagenparken van personen tot en met zware bedrijfs-wagens met verlengde verversingsintervallen. ACEA A3-98, B3-98, E2-96 Iss.3 API SJ/CH-4
AVIA SEMI SYNTHETIC	10W/40	Brandstofbesparende semisynthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. ACEA A3, B3, API SL/CF
AVIA TURBOSYNTH	10W/40	Ultramoderne brandstofbesparende synthetische SHPD-motorolie voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden met lange verversingsintervallen. Bijzonder geschikt voor gemengde wagenparken. ACEA A3-98, B3-98, B4-98, E3-98, E5-98 API SJ/CH-4
AVIA TURBOSYNTH HT EXTRA	10W/40	Ultramoderne brandstofbesparende synthetische UHPD-motorolie speciaal voor vrachtwagenmotoren met zeer lange verversingsintervallen (80-120.000 km). Geschikt voor EURO II- en III-motoren in combinatie met diesel met een relatief laag zwavelgehalte. ACEA E3, E4, E5 API CF
AVIA SPECIAL MULTIGRADE	15W/40	Multifunctionele motorolie voor benzine-, diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens al dan niet voorzien van turbo of katalysator. API SG/CD
AVIA MULTI HDC	15W/40	Universele motorolie geschikt voor diesel- en benzine-motoren. ACEA E1-96 Iss.2 API SH/CF-4

INDUSTRIËLE OLIËN

AVILUB ROTOROL 6000 S	Geheel synthetisch, diaminvrij, biologisch afbreekbaar slijpkoelmiddel op basis van organische zuren.
AVILUB KOEL-SLIJPMIDDEL	Geheel synthetische volledig biologisch afbreekbare metaalbewerkingsvloeistof.
AVILUB METAALBEWERKINGSOLIE EXTRA	Uitstekend koelsmeermiddel voor boren, draaien en zagen van normale handelsstaalsoorten.
AVILUB MALLENOLIE	Uitermate geschikt voor zowel stalen als gecoate houten bekistingen.
AVILUB SNIJOLIE A	Geschikt voor moeilijke bewerkingen, zoals draadsnijden, zagen, frezen en dieptrekken van alle ferro-metalen.
AVILUB SNIJVLOEISTOF HSU	Snijvloeistof voor verspanen inclusief slijpen van ferro- en non-ferro-metalen.
AVILUB TRANSFORMATOROLIE	Hoge kwaliteit transformatorolie geschikt voor toepassing in transformatoren en oliegevulde elektrische schakelaars en aanloopweerstand.
AVILUB VORMOLIE	Olie voor de betonindustrie. Zowel voor stalen als gecoate houten bekistingen.
AVILUB WARMTEOVERDRACHTSOLIE B 3824	Uitstekend warmtetransporterend medium in gesloten circulatiesystemen.

AUTOMOTIVE PRODUCTEN

AVIA REMVLOEISTOF	DOT 3/4/5.1	Toepassing in zowel schijfremmen als in systemen met trommelremmen.
AVIA ANTIVRIES		Geschikt voor gebruikelijke koelsystemen van motoren.
AVIA ANTIVRIES LONGLIFE		Geschikt voor moderne motoren waarin veelvuldig lichtmetalen legeringen worden toegepast.
AVIA KOELVLOEISTOF		4-Jargetijden koelvloeistof voor open en gesloten systemen.
AVIA KOELVLOEISTOF LONGLIFE		Silicaatvrije koelvloeistof op basis van carboxylzuren met longlife eigenschappen. Veelvuldig voorgeschreven door automobiefabrikanten.
AVIA MOS 2-OIL		Universele 4-in-1 spray-olie die ontroest, beschermt, smeert en vocht verdringt.
AVILUB ONTVETTER		Ontvetter voor onderdelen, universeel toepasbaar.
AVILUB REINIGER BIO		Biologisch afbreekbare reiniger voor universele toepassingen.

MOTOROLIËN

AVIA MULTI HDC EXTRA	15W/40	Moderne universele SHPD-motorolie geschikt in voor gemengde wagenparken met benzine- en dieselmotoren, onder alle bedrijfsomstandigheden. ACEA A3-98, B3-98, E2-96 Iss.3 API SJ/CH-4
AVIA MULTI HDC PLUS	15W/40	SHPD-motorolie voor benzine- en dieselmotoren met lange verversingsintervallen, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. ACEA E5-99, E3-96 Iss.3, B3-98, A3-98 API SJ/CH-4
AVIA SPECIAL HDC	10W en verder	Monograde motorolie voor diesel- en benzine-motoren. ACEA E1-96 Iss.2 API SG/CE
AVIA MOTO 4 HS	10W/40	Unieke motorolie voor motorfietsen, uitstekend bestand tegen hoge temperaturen. Voorkomt het plakken, slippen en stroef schakelen van de 'natte' koppelingsplaten. JASO MA
AVIA MOTOSYNTH 2T		Geheel synthetische 'hightech' 2-takt-smeerolie van unieke samenstelling voor o.a. 2-takt-scooters. API TC, JASO FC
AVIA MOTO 2 TU LOW SMOKE		Zelfmengende 2-takt-olie van deels synthetische grondstoffen. API TC, JASO FC
AVIA OUTBOARD		Zelfmengende 2-takt-olie van deels synthetische grondstoffen voor buitenboordmotoren. BIA-TC-W 3, TSC 4

TANDWIEL- EN TRANSMISSIE-OLIËN

AVIA GEAR OIL	80W/90, 85W/140	Ongedoopte minerale transmissie- en tandwielkast-olie. API GL-1
AVIA GEAR OIL MZ	75W, 80W, 80W/90, 85W/140	Veelzijdig inzetbare transmissie-olie voor gesynchroniseerde en ongesynchroniseerde versnellingsbakken. API GL-4
AVIA HYPOID EP	75W, 80W, 80W/90, 85W/140	Hypoid EP-gedoopte transmissie-olie voor versnellingsbakken, hypoid achterbruggen en stuurhuizen. API GL-5
AVIA MULTI HYPOID EP	75W/90	Brandstofbesparende semi-synthetische EP-gedoopte olie voor de zwaarst belaste hypoid-overbrengingen in o.a. achterbruggen en versnellingsbakken. API GL-5
AVIA MULTI GEAR VG-FE	75W/90	Semisynthetische brandstofbesparende hypoid transmissie-olie met speciale EP-additieven in het bijzonder geschikt voor 5- versnellingsbakken. API GL-4/5 (ook toepasbaar voor GL-3)
AVIA GEAR RPC	75W, 80W	Versnellingsbakolie speciaal ontwikkeld voor Renault, Peugeot en Citroën. API GL-5
AVIA HYPOID LS	75W/90, 80W/90	Semi-synthetische transmissie-olie voor limited slip differentiëlen. API GL-5
AVIA GEAR ALCAT 4	Sae 30	Speciale olie voor powershift transmissies, differentiëlen, eindaandrijvingen en hydraulische systemen waar een Catterpillar TO-4- of Allison C 4-specificatie voorgeschreven wordt.
AVIA GEAR UNI HS	80W/90	Half synthetische olie speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en diferentiëlen van personen-, bestel-, lichte en zware bedrijfswagens. API GL-2/3/4/5
AVIA SYNTHOGEAR	75W/90	Geheel synthetische brandstofbesparende hypoid transmissie-olie voor zwaarbelaste overbrengingen. API GL-5
AVIA SYNTHOGEAR LD	75W/90	Universele geheel synthetische smeerolie voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenauto's, lichte en zware bedrijfswagens. Een goede 'total drive line'-olie.

TANDWIEL- EN TRANSMISSIE-OLIËN

AVIA SYNTHOGEAR MT/LD	75W/80	Deels synthetische versnellingsbakolie voor zwaarbelaste moderne handgeschakelde versnellingsbakken met hoge thermische belastingen, voor lange verversingstermijnen. API GL-4 ZF-TE-ML 01 pag 2. ZF-TE-ML-02 pag 4.
MYSTIK JT-7	85W/140	Longlife multigrade EP-transmissie-olie voor achterbruggen van automobielen en alle andere tandwiel- en wormwieloverbrengingen alsmede limited slip differentiëlen. API GL-5

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE-OLIËN

AVIA FLUID ATF 66 M	ATF	Type A, suffix A
AVIA FLUID 33 G	ATF	Ford M2C 33F/G
AVIA FLUID ATF 86	ATF	Dexron II D
AVIA FLUID ATF 98	ATF	Dexron III F, Mercon, Daimler Benz (zonder problemen mengbaar met ATF 86)

HYDRAULISCHE OLIËN

AVIA FLUID RSL	ISO-VG 10...100	Hoogwaardige EP hydraulische olie, DIN 51524, deel 2 HLP
AVIA FLUID HVI	ISO-VG 15...68	Multigrade EP hydraulische olie, HVLP, DIN 51524 deel 3
AVIA FLUID RSL-D	ISO-VG 46	Geschikt voor zwaarbelaste hydraulische installaties, evenals voor lichtbelaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens uitermate geschikt als circulatiesmering en algemene machinesmering.
AVIA SPECIAL HDC	Sae 10 en verder	Motorolie geschikt voor toepassingen in hydraulische systemen van o.a. grondverzet- en bouwmachines in de viscositeiten: 10W, 20W/20, 30, 40
AVILUB CITROEN HYDRA	ISO-VG 15/22	Speciale hydraulische olie voor Citroën alsmede remolie voor bepaalde typen landbouwtractoren.
AVIA HYDRAULIC BIO	ISO-VG 32	Biologisch afbreekbare hydraulische olie op basis van plantaardige olie. HLP, DIN 51524 deel 2, FZG min. 12
AVIA SYNTHOFLUID	ISO-VG 46	Biologisch afbreekbare hydraulische olie op basis van synthetische esters. HLP, DIN 51524 deel 2, FZG min. 12
AVIA SYNTHOFLUID N	ISO-VG 46-68	Biologisch afbreekbare hydraulische olie op basis van synthetische esters met zeer hoge viscositeitsindex en extreem laag stolpunt. HVLP, DIN 51524 deel 3, VAMIL 1997

UNIVERSELE OLIËN VOOR TRACTOREN EN BOUWMACHINES

TRACTAVIA HF SUPER	10W/30, 15W/30	Stou-olie voor motoren, mechanische overbrengingen en hydraulische systemen. API CE/SF, GL-4, CCMC G2, D4
AVILUB DLZ	Sae 80W	Universele transmissie-olie voor versnellingsbakken, differentiëlen, hydraulische systemen, eindaandrijvingen en 'natte' remmen. API GL-4
AVIA HYDRAULIC TRANSMISSION FLUID	ISO-VG 68	Universele hydraulische en transmissie-olie voor bepaalde systemen van land- en wegenbouwmachines. API. GL-4

SMEERVETTEN

AVIALITH	NLGI 2	Multipurpose vet voor algemene machinesmering.
AVIALITH EP	NLGI 2/3	Speciaal EP-vet (hoge druk) voor smering van zware landbouw- en grondverzetmachines.
AVIALITH 000 EP	NLGI 0/0/000	Vetten op lithiumbasis voor automatische en centrale smeersystemen.
AVIALITH OPEN GEAR	NLGI 0	Vet voor open tandwielen, kabels en schuifkoppelingen.
AVIALITH MOS2	NLGI 2	Grafietvet, in het bijzonder geschikt voor lagers die werken met extreem hoge druk- en schokbelasting.
MYSTIK JT-6	NLGI 2	Longlife multipurpose vet voor toepassing bij zeer hoge druk. Absoluut waterbestendig en bestand tegen kokend en zout water.
AVIA FM	NLGI 2	Speciaal vet voor apparatuur gebruikt bij de fabricage en behandeling van voedingsmiddelen.
AVILUB B 22 TANDWIELSPRAY		Vetspray voor open tandwielen, aandrijvingen, kettingen, kabels, leibanen en machine-onderdelen.

ALGEMENE MACHINESMERING

AVILUB RSX	ISO-VG 68...460	Geschikt voor smering van vrijwel alle typen industriële tandwielkastoverbrengingen die aan zware en/of stotende belastingen onderhevig zijn.
AVILUB RSL-S	ISO-VG 68...220	Gecombineerd smeermiddel voor zowel leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.
AVILUB ALBA M	ISO-VG 15...68	Smeermiddel geschikt voor o.a. medische, farmaceutische en cosmetische industrie.
AVILUB ALBA T	ISO-VG 15	Technisch witte olie, geschikt voor fijnmechanische apparaten, ook toepasbaar als grondstof voor verschillende processen.
AVILUB NT	ISO-VG10	Smeerolie voor niet-zwaarbelaste tandwielen en lagers. Geschikt voor algemene machinesmering en circulatiesystemen waarbij een ongedoopt product wordt voorgeschreven.

COMPRESSOROLIËN

AVIACELUB PNEUMATIC		Uitermate geschikt als nevelsmering voor pneumatische systemen, zoals sloophamers en luchtmotoren. Niet mengbaar met andere minerale smeermiddelen.
AVILUB FC	ISO-VG 32-46	Hoogwaardig smeermiddel voor koelcompressoren.
AVILUB VCL	ISO-VG 46	Speciaal smeermiddel voor oliegesmeerde schroef- en schottencompressoren met relatief hoge eindtemperaturen.
AVILUB VDL	ISO-VG 68-100-150	Bijzonder geschikt voor smering van zuigercompressoren en voor druppelsmering van schottencompressoren.
AVILUB ZHC	ISO-VG 460-680	Geschikt voor smering van cilinders en schuiven in stoommachines, die werken met natte stoom.
AVILUB ZS	ISO-VG 460-1000-1300	Geschikt voor smering van cilinders en schuiven in stoommachines die werken met oververhitte en verzadigde stoom.
AVILUB TURBINEOIL	ISO-VG 32...100	Speciaal voor smeeroliecirculatiesystemen van de modernste stoom- en gasturbine-installaties.